

Multijakotukki

Tuotenro: 7510x/7520x



Edut

- Valmistettu sinkkikadon kestävästä messingistä
- Ainutlaatuinen liitostekniikka
- Ei tarvitse tiivistettä, esim. hampppua
- Saatavana sulkuventtiileillä tai ilman.
- Kestävä konsoli ruostumattomasta teräksestä

TIEDOT

Tuotenro

Multijakotukki ilman sulkuventtiilejä

75102 2 piiriä

75103 3 piiriä

Multijakotukki sulkuventtiileillä

75202 2 piiriä

75203 3 piiriä

Mitat	2 piiriä	3 piiriä
Leveys:	100 mm	150 mm
Korkeus:	25/70* mm	25/70* mm
Syvyys:	25 mm	25 mm

* Korkeus sulkuventtiileillä

TARVIKKEET

75000	Konsoli (pari)
75901/75902	Palloventtiili, suora (sininen tai punainen)
75903/75904	Palloventtiili, kulma (sininen tai punainen)
76601	Pääty, 3/4" sk
76602	Tulppa, 3/4" uk
76603	Tulppa ilmauksella, 3/4"-1/2"
75701/75702	Multi jakotukkikaappi, koottu

Tuoteominaisuudet

Thermotech Multijakotukki on valmistettu sinkkikadon kestävästä messingistä. Saatavilla kahdessa koossa (2 tai 3 piiriä) sekä sulkuventtiileillä tai ilman.

Multijakotukki on varustettu ainutlaatuisella liitostekniikalla ja o-rengas tiivisteillä joten osia ei tarvitse erikseen tiivistää pellavalla tai liimalla. Tämä tarkoittaa että kun liitetään useampia jakotukkeja yhteen niin lähtöjä voi kääntää moneen eri suuntaan ilman vuoto-riskiä.

Multijakotukilla on Eurocone G15 kierteet. Mukana tulevilla palloventtiileillä on sama liitostekniikka.

Jakotukki kiinnitetään kestävään, galvanisoidusta pellistä valmistettuun konsoliin. Suosittelemme jakotukin asentamista Multi Jakotukkikaappiin jossa on asennustuki ja vuotoilmaisoin (katso erillinen asennusohje).

Thermotech Scandinavia Finland

 Teknikontie 5
10600 Tammisaari

 Puh. 019 - 241 6658
info@thermotech.fi, www.thermotech.fi


Thermotech Scandinavia AB:n toimintajärjestelmä laadulle ja ympäristölle joka kattaa ISO 9001 ja 14001 standardit.

Multijakotukki

Tuotenro: 7510x/7520x

Laadunvarmistus

Thermotech MultiSystem™ on sovellettu Suomen Rakentamismääräyskokoelman mukaan.

Tavarantoimittaja takaa tuotteen toiminnan jos alan sääntöjä ja tuotteen asennusohjeita noudatetaan.

Thermotech MultiSystem™ täyttää määritelmän Nordtest NT VVS 129 vaatimukset.

Asennusohje

①



Kiinnitä Multijakotukit. Jakotukin ainutlaatuisen rakenteen vuoksi tiivistettä, kuten pellavaa tai liimaa, ei tarvita.



Jakotukin liitostekniikan ansiosta lähtöjä voi helposti kääntää eri suuntiin ilman vuotoriskiä.

Molempien, kuulaventtiilin puolella olevien tukkejen, (sekä kylmän että lämpimän puolen) on oltava samankokoisia jotta ne sopivat konsoliin.

②



Ruuvaa yhteen Multijakotukki.

③



Kiinnitä tulppa Multijakotukkiin.

Multijakotukki

Tuotenro: 7510x/7520x

4



Kiinnitä palloventtiilit.

Palloventtiileillä on sama liitostekniikka kuin jakotukilla.

5



Kiinnitä Multijakotukki konsoleihin.
Esimerkki kahdesta eri kiinnityksestä.



Lämpimän ja kylmän jakotukin asennuksen muunnelmia on useita.

6



Kytke putki puristusliittimellä.



Kytke putki puserrusliittimellä.



Multijakotukki

Tuotenro: 7510x/7520x

Tarvikkeet



Konsoli

Tuotenro: 75000



Tulppa 3/4" uk

Tuotenro: 76602



Palloventtiili, suora

Tuotenro:
75901 (Sininen)
75902 (Punainen)



Tulppa ilmaus- venttiilillä 3/4" - 1/2"

Tuotenro: 76603

Käytetään kun jakotukki
kytketään pattereihin.



Palloventtiili, kulma

Tuotenro:
75903 (Sininen)
75904 (Punainen)



Multi Jakotukkikaappi

Koottu

Tuotenro:

390 mm 75701

540 mm 75702



Päätty 3/4" sk

Tuotenro: 76601