

Multipress liittimet



Edut

- Sopii sekä PE-RT että AluComposite Multiputkien kaikille kooille.
- Saatavilla myös suurissa kooissa.

Tuoteominaisuudet

Thermotech Multipress liittimet on valmistettu sinkkikadonkestävästä messingistä jossa hylsy on ruostumatonta terästä.

Niitä saa ainoastaan käyttää Thermotech MultiSystem™ PE-RT Type 2 putken ja Thermotech MultiSystem™ AluComposite putken yhteenliittämiseen.

Tarjoamme suora-, kulma- ja T-liittimiä.

Multipress liittimiä on saatavilla kaikissa tavallisimmissa kooissa; 16, 20, 26, 32, 40, 50 ja 63 mm.

Koot sopivat sekä Multiputki PE-RT ja AluComposite:lle. Alla olevasta taulukosta näkee mitkä liittimet sopivat mihinkin putkeen.

Multipress liittimen koko	Multiputki PE-RT Type 2	Multiputki AluComposite
16	16 x 2,0 mm	16 x 2,0 mm
20	20 x 2,5 mm	20 x 2,5 mm
26	26 x 3,3 mm	26 x 3,0 mm
32		32 x 3,0 mm
40		40 x 3,5 mm
50		50 x 4,0 mm
63		63 x 4,5 mm

Thermotech Scandinavia Finland

Teknikontie 5
10600 Tammisaari

Puh. 019 - 241 6658
info@thermotech.fi, www.thermotech.fi



Thermotech Scandinavia AB:n toimintojärjestelmä laadulle ja ympäristölle joka kattaa ISO 9001 ja 14001 standardit.

Multipress liittimet

Laadunvarmistus

Thermotech MultiSystem™ on sovellettu Suomen Rakentamismääräyskokoelman mukaan.

Tavarantoimittaja takaa tuotteen toiminnan jos alan sääntöjä ja tuotteen asennusohjeita noudatetaan.

Thermotech MultiSystem™ täyttää määritelmän Nordtest NT VVS 129 vaatimukset.

Asennusohje



Leikkaa putki niin että päädyistä tulee tasainen.



Kalibroi putket.

AluComposite Multiputket pitää aina kalibroida. Suosittelemme myös PE-RT Type 2 Multiputkien kalibrointia.



Kiinnitä Multipress liitin.

Tarkista liittimen tarkastusreiästä että putki uppoaa kunnolla liitimeen.



Purista liitin.

Tarkista että putki näkyy edelleen tarkastusreiästä.